

THERMORASO

SPECIALE RIVESTIMENTO A BASE DI SUGHERO NATURALE IN BASSO SPESSORE COLORATO, ANTICONDENSA

DESCRIZIONE

THERMORASO è una finitura colorata a base di sughero naturale ad elevata durabilità. Può essere applicata all'interno o all'esterno, su superfici vecchie o nuove, in calcestruzzo, muratura, malte, mattoni, pietre naturali o pareti intonacate. **THERMORASO** garantisce un effetto termico anticondensa in grado di eliminare il problema della condensa superficiale e con esso, la formazione di muffe.

VANTAGGI

Grazie all'effetto termico anticondensa previene la formazione di muffe sulle pareti.
Migliore regolazione dell'umidità ambientale grazie alla naturale traspirabilità.
Gradevole finitura estetica calda alla vista e al tatto.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Rivestimento di finitura di facciate interne ed esterne, intonaci vecchi e nuovi e intonaci termici

METODO D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

La superficie di applicazione dovrà essere strutturalmente sana, priva di parti incoerenti, polvere, grassi olio, sporco e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Stendere a pennello, rullo e/o spruzzo **EDIPRIMER** o **FONDIX PVA** in ragione di 100 gr/mq

Applicazione:

Dopo aver miscelato il prodotto, onde evitare fenomeni di sedimentazione, ed a supporto asciutto, è possibile stendere con pennello, rullo o a spruzzo la prima mano di **THERMORASO**, sulla quale se necessario è possibile aggiungere fino ad un massimo di 5 % di acqua. A distanza di circa 12/24 ore (a seconda delle condizioni termoigrometriche) è possibile applicare la mano successiva di **THERMORASO**, fino ad un massimo di 5 cicli.

CONSUMI

Consumo teorico 0,3 lt/mq per ogni singola mano.

CONFEZIONI

Tanica 15 lt.



I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 4.5 del 10-14



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede legale: Via Roma, 274 - 09020 Ussana (CA)

Uffici commerciali, deposito, invio corrispondenza: Via delle Miniere, 3 - 09030 Elmas (CA)

Tel/fax: 070 242110 - email: info@edichem.it edichem@pec.it - web: www.edichem.it

Partita iva/codice fiscale: 01973770926 - C.C.I.A.A. n° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295