

EDICONS

CONSOLIDANTE A BASE DI SILICATI MODIFICATI

DESCRIZIONE

EDICONS è una soluzione reattiva a base di silicati modificati, capace di formare, per reazione con i sali e gli idrati presenti nelle murature, composti leganti e stabilizzanti. Può essere applicato su intonaci, malte di allettamento e involucri murari in genere, sia superficialmente, sia internamente attraverso opportune iniezioni.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Consolidante di materiali lapidei, laterizi e calcestruzzi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Aspetto	Liquido incolore, limpido
Solubilità in acqua	Solubile. Non solubile in alifatici- aromatici-clorati-chetoni
Densità a 25° C	1,02 gr/cc.
Tenore in silicati modificati	40%
Tenore in solvente	60% acqua
Residuo secco	18% (3 ore a 105° C)
Punto di infiammabilità	Non infiammabile

METODO D'APPLICAZIONE

Bagnature a rifiuto con mezzi meccanici idonei.

CONSUMI

Variano sensibilmente a seconda della natura del supporto; in genere da 0.3 a 1.0 litro per mq.

CONFEZIONI

Taniche da 5-10-20 Kg – Fusti da 250 Kg – Cisterne da 1250 Kg

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 2.0 del 06-08



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede - Uffici Commerciali - Deposito: Via Roma, 264 09020 USSANA (Ca)
Telef. 070 918 9191 - Fax 070 918 9193 www.edichem.it info@edichem.it
P. IVA e C.F. 01973770926 - C.C.I.A.A. N° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295