

EDILACK ECO-POSITIV

AGENTE RITARDANTE DI PRESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO LAVATO

DESCRIZIONE

EDILACK ECO-POSITIV è una lacca ritardante capace di inibire il processo di presa dell'impasto cementizio consentendo la produzione del calcestruzzo lavato, con l'inerte a vista, o di effettuare riprese di getto anche a distanza di 24 ore fresco su fresco.

VANTAGGI

Facilità di applicazione
Economicità dovuta al risparmio sui materiali da ripresa di getto (giunti bentonitici, resine epossidiche, ecc...)

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Produzione calcestruzzo lavato in positivo.
Riprese di getto fresco su fresco.

METODO D'APPLICAZIONE

EDILACK ECO-POSITIV viene fornita pronta all'uso; previa agitazione, può essere applicata con pistola a spruzzo uniformemente sulla superficie da trattare, fino a quando il colore del prodotto non ricopra completamente il supporto. Si consiglia, per la realizzazione del calcestruzzo lavato, di coprire la superficie a fine applicazione con un telo in PVC, in modo da rendere più facile il successivo lavaggio dell'elemento. Questo può avvenire tramite idropulitrice e aiutandosi con mezzi meccanici come spazzole. In condizioni standard tra l'applicazione di **EDILACK ECO-POSITIV** e la sua rimozione dovrebbero intercorrere 24 ore. In ogni caso vanno eseguite prove preliminari per stabilire il tempo ottimale, in quanto questo viene influenzato da numerosi fattori quali temperatura, umidità, composizione del calcestruzzo, ecc...

CONSUMI

Sono necessari 200-300 gr di **EDILACK ECO-POSITIV** per mq.

PRECAUZIONI

EDILACK ECO-POSITIV è un prodotto atossico e non necessita di particolari precauzioni.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo; le confezioni usate parzialmente vanno chiuse con attenzione

CONFEZIONI

Taniche da 20 kg, fusti da 200 kg, cisterne da 1000 kg.

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 2.0 del 06-08



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede - Uffici Commerciali - Deposito: Via Roma, 264 09020 USSANA (Ca)
Telef. 070 918 9191 - Fax 070 918 9193 www.edichem.it info@edichem.it
P. IVA e C.F. 01973770926 - C.C.I.A.A. N° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295