

EDILASTIC COVER

RIVESTIMENTO BICOMPONENTE A BASE CEMENTIZIA, MODIFICATO CON RESINE SINTETICHE

DESCRIZIONE

EDILASTIC COVER è un rivestimento bicomponente modificato con resine sintetiche, autolivellante, opportunamente studiato per la realizzazione di rivestimenti per pavimentazioni industriali e per la contemporanea impermeabilizzazione del solaio sottostante. Grazie alle sue particolari capacità elasto-plastiche, **EDILASTIC COVER** permette di risolvere in un'unica soluzione i problemi di impermeabilizzazione e quelli relativi al traffico, resistendo anche a forti sollecitazioni, quali traffico di carrelli elevatori, anche con ruote piene e mezzi pesanti. **EDILASTIC COVER** risulta particolarmente adatto al risarcimento di lesioni e fessurazioni su supporti cementizi, grazie alle ottime proprietà di aderenza e flessibilità.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Rivestimento pavimentazioni trafficate da mezzi pesanti (in spessore)
Impermeabilizzazione di terrazze e coperture trafficabili
Risarcimento di fessurazioni e/o lesioni del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Tipo di prodotto	Malta cementizia modificata con resine sintetiche
Peso specifico	1,8 ca. a 20° C
Colore	Grigio
Aspetto	Cremoso
Residuo secco	90% ca.
Temperatura minima di filmazione	+ 5° C

METODO D'APPLICAZIONE

Pulire la superficie da trattare e applicare una mano di primer tipo **FONDIX PVA**.
Miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo il componente A e il componente B.
Applicare con paletta americana. E' consigliato interporre in mezzeria un'armatura in rete in fibra di vetro.
Non diluire con acqua.
E' possibile realizzare lo strato di finitura con **EDIPOX PAV** in diverse colorazioni.

CONSUMI

Con 1,8 Kg di **EDILASTIC COVER** si realizza circa 1 mq dello spessore di 1 mm.

CONFEZIONI

Taniche: Componente A Kg.30 - componente B Kg. 8,5
Il prodotto, nelle sue confezioni originali, ha una durata di circa 6 mesi (tra 5 e 35° C).

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 3.0 del 09-10



EDICHEM S.r.l. Sede - Uffici Commerciali - Deposito: Via Roma, 264 09020 USSANA (Ca)
Telef. 070 918 9191 - Fax 070 918 9193 www.edichem.it info@edichem.it
P. IVA e C.F. 01973770926 - C.C.I.A.A. N° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295