

EDIPOX PRIMER H₂O

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IN EMULSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

EDIPOX PRIMER H₂O è un prodotto bicomponente a base di resine epossidiche a bassa viscosità in emulsione acquosa. Crea un film impermeabile che permette l'adesione dei rivestimenti epossidici dei prodotti **EDICHEM**. Può essere applicato su massetti e/o pareti come antipolvere trasparente.

VANTAGGI

Facilità alla pulizia.
Facile messa in opera.
Resistenza al contatto saltuario con olio e combustibili.
Buone applicabilità su superfici verticali.

METODO D'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, sano, privo di oli, vernici, grassi, lattime di cemento e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'applicazione.
Tutto il componente B deve essere miscelato con il componente A, utilizzando un agitatore a bassa velocità fino ad ottenere un composto omogeneo.
Rapporto di catalisi 4:1
Applicare con mezzi meccanici idonei.
E' possibile applicare il prodotto di finitura dopo circa 24 ore dall'applicazione di EDIPOX PRIMER H₂O

DATI TECNICI

Adesione al calcestruzzo DIN ISO 4624	> 2,5 Mpa
Resistenza all'abrasione ASTM D 4060 Taber mola CS 17,1Kg 1000 giri.	150 mg
Fattore di resistenza al vapore acqueo (ϕ) DIN 52615	20.000
Resistenza alla temperatura (all'aria)	- 20° C + 80° C
Resistenza chimica a 7 gg a 20° C	ottima a sali disgelanti oli e carburanti

CONSUMI

Consumo teorico: con 0,200 Kg EDIPOX PRIMER H₂O si realizza circa 1 mq di film secco dello spessore di 100 micron .
--

PRECAUZIONI

Gli attrezzi utilizzati possono essere lavati con acqua, immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI

EDIPOX PRIMER H₂O è disponibile in confezioni da 12,5 Kg (Kg 10 comp.A, Kg 2,5 comp.B).

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.



EDICHEM
MATERIALI EDILI SPECIALI

EDICHEM S.r.l. Sede legale: Via Roma, 274 - 09020 Ussana (CA) Revisione 1.1 del 02-06
Uffici commerciali, deposito, invio corrispondenza: Via delle Miniere, 3 - 09030 Elmas (CA)
Tel/fax: 070 242110 - email: info@edichem.it edichem@pec.it - web: www.edichem.it
Partita iva/codice fiscale: 01973770926 - C.C.I.A.A. n° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295