

INTOGRIP

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE A BASE DI RESINE SINTETICHE

DESCRIZIONE

INTOGRIP è un prodotto monocomponente a base di resine sintetiche veicolate in acqua e speciali sabbie selezionate in sospensione. La sua applicazione consente di ottenere sia il consolidamento superficiale del supporto, sia l'aumento dell'aderenza del successivo rivestimento grazie al particolare "grip" conferito.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INTOGRIP è un promotore di adesione capace, ad essiccazione avvenuta, di conferire un particolare "grip" al supporto e migliorare l'adesione del successivo rivestimento, sia esso a base calce, gesso o cementizio. E' possibile applicarlo su vari supporti: calcestruzzo, laterizi, ceramica, legno, pannelli isolanti (polistirene e poliuretano), vetro e metalli.

METODO D'APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, sano, privo di oli, vernici, grassi, lattime di cemento e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'applicazione.

E' possibile diluire il prodotto fino ad un massimo di 2 parti di **INTOGRIP** ed 1 di acqua. A diluizione avvenuta è necessario agitare il prodotto prima dell'applicazione onde evitare fenomeni di sedimentazione.

E' possibile applicare **INTOGRIP** a rullo, a pennello o a spruzzo con macchina air-less

Si raccomanda di applicare in maniera omogenea fino ad ottenere un sottofondo sabbia a vista.

L'applicazione di intonaco deve avvenire quando **INTOGRIP** è completamente asciutto e indurito (circa 12/24 ore a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali).

DATI TECNICI

Colore	Rosa	
Peso specifico	1,63 kg/lt	
Residuo secco	65 %	
PH	9	
Forza di adesione su superfici lisce e non assorbenti	Metodo di prova EN 1542	1,54 MPa

CONSUMI

Consumo teorico (variabile a seconda dell'assorbimento e della scabrosità del supporto):
con 1 Kg di **INTOGRIP** si trattano circa 3 mq.

PRECAUZIONI

Gli attrezzi utilizzati possono essere lavati con acqua, immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI

INTOGRIP è disponibile in taniche da 5-10-20 Kg.

I consigli tecnici sulle modalità d'uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l'uso dello stesso.

Revisione 4.5 del 10-14



EDICHEM S.r.l. Sede legale: Via Roma, 274 - 09020 Ussana (CA)
Uffici commerciali, deposito, invio corrispondenza: Via delle Miniere, 3 - 09030 Elmas (CA)
Tel/fax: 070 242110 - email: info@edichem.it edichem@pec.it - web: www.edichem.it
Partita iva/codice fiscale: 01973770926 - C.C.I.A.A. n° 154313 - Reg. Soc. Trib. CA n° 22295